

GALESPEED アルミニウム鍛造 TYPE-N 18インチホイール装着情報

【製品仕様】

	素材	製法	表面処理
リム	アルミニウム 6061材	鍛造	ペイント(焼付け)
ハブ	アルミニウム 7075材	押出	シルバーアルマイト
カラー	アルミニウム 7075材	押出	ハードアルマイト

フロント

左右アタッチメント方式

スタンダードカラー (Z1000Mk、GSX1100S)、スタンダードシール (Z1000Mk) 使用

スタンダードローターボルト使用

社外品スピードメーターギアへの交換推奨

リア

左側:ホイール一体 / 右側:アタッチメント方式

左側:付属カラー圧入 / 右側:スタンダードカラー (Z1000Mk、GSX1100S)、スタンダードシール (Z1000Mk) 使用

スタンダードローターボルト使用

別売ゲイルスピード専用スプロケット必要 (530サイズのみ) の設定)

トルクロッドの加工もしくは交換が必要 (GSX1100S)

【スプロケット参考データ】

車種	スタンダード				530コンバート(スタンダード比ベース)			
	チェーン	ドライブ	ドリブン	ギア比	チェーン	ドライブ	ドリブン	ギア比
Z1000Mk	630	15T	35T	2.33	530	17T	40T	2.35
GSX1100S	630	15T	42T	2.80	530	16T	45T	2.81

【製品重量】

車種	フロント		リア	
	275-18	300-18	400-18	450-18
Z1000Mk	3.60kg	3.65kg	6.00kg	6.15kg
GSX1100S	3.65kg	3.70kg	6.00kg	6.15kg

リア重量はスプロケット&マウントボルトセット付き

【タイヤサイズ】

フロント

タイヤ				リム
サイズ	メーカー	製品名	用途	許容サイズ
110/80-18	BRIDGESTONE	BT-012SS (RADIAL)	スポーツ	250 ~ 300
		BT-45V (BIAS)	ツーリング	215 ~ 300
	DUNLOP	GPR -11 (RADIAL)	スポーツ	250 ~ 300
		ROADSMART (RADIAL)	ツーリング	250 ~ 300

Z1000Mk- について

- ・バイアスタイヤの場合は、275が最適サイズとなります。
- ・ラジアルタイヤの場合でも、サーキット走行では275サイズを推奨します。
- ・ワインディングやツーリングでは、300サイズを推奨します。(サイドの剛性や接地感が向上)

リア

タイヤ				リム
サイズ	メーカー	製品名	用途	許容サイズ
150/70-18	BRIDGESTONE	BT-012SS (RADIAL)	スポーツ	400 ~ 450
		BT-45V (BIAS)	ツーリング	350 ~ 450
	DUNLOP	GPR -11 (RADIAL)	スポーツ	350 ~ 450
		ROADSMART (RADIAL)	ツーリング	350 ~ 450

・400サイズリムでは、140/70-18のタイヤも使用可能です。

・450サイズリムでは、160/60-18サイズまで使用可能です。